

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Schiebetür-Einbauelement für Holzzarge / Mauerwerk (System Seisenberger)

Pos) Liefern und Einbauen eines Schiebetür-Einbauelementes **System Seisenberger oder gleichwertig; Liefernachweis Tel. 08081 - 93550 / Fax 08081 - 3057** incl. oberer Laufschiene in Alu eloxiert, mit Sturzabdeckung; sowie den kompletten Zubehörteilen zum späteren Einhängen des Schiebetürblattes (Laufwagen; Aufhängebügel; Bodenführung; Stopper; etc.).

Schiebetür-Einbauelement zum Einbau einer Holzzarge (Bekleidungs-zarge) vorgerichtet. Die Zarge ist als Schiebetürzarge in die Wand laufend auszuführen. Das Element muss zum Verputzen grob mit Zementmörtel mit einem beidseitigen Putzträger (Metallgitter) vorbereitet sein!

Das Schiebetür-Einbauelement muss hinten zum Mauerwerk und unten zum Boden mit den mitgelieferten Bandstahleisen befestigt werden. Die Laufschiene ist am Sturz mind. 2 - 3 mal (je nach Türbreite) anzudübeln. Der hintere Anschluss sowie der Anschluss zum Sturz ist mit **ZEMENTMÖRTEL** auszufüllen (hinterwerfen). Das Einbauelement muss zum Boden fest untermörtelt werden, damit ein späteres Absenken ausgeschlossen ist!! Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten!

.... Stk Größe 125 (Fertigwandstärke) x x (Baurichtmass)

.... Stk Größe 145 (Fertigwandstärke) x x (Baurichtmass)

.... Stk Größe 205 (Fertigwandstärke) x x (Baurichtmass)

.... Stk Größe 270 (Fertigwandstärke) x x (Baurichtmass)