

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schiebetür--Einbauelement für Holzzarge / Trockenbau (System Seisenberger)

Liefiern und Einbauen eines Schiebetür-Einbauelementes *System Seisenberger oder gleichwertig*; *Liefernachweis Tel. 08081 - 93550 / Fax 08081 - 3057/ info@seisenberger.de*; incl. oberer Laufschiene in Alu eloxiert, mit Sturzabdeckung; sowie den kompletten Zubehörteilen zum späteren Einhängen des Schiebetürblattes (Laufwagen, Aufhängebügel, Bodenführung, Stopper, etc.).

Schiebetür-Einbauelement zum Einbau einer Holzzarge (Bekleidungs zarge) vorgerichtet. Die Zarge ist als Schiebetürzarge in die Wand laufend auszuführen. Das Schiebetür-Einbauelement muss hinten und oben mit den bauseits montierten Metallständern fest verschraubt werden! Die Laufschiene ist mind. 2 – 3 mal (je nach Türbreite) am oberen Ständer zu verschrauben! Die Ständerwerkskonstruktion ist so auszuführen, dass für die Laufschiene eine stabile Aufhängung gewährleistet ist. Das Einbauelement muss zum Boden verdübelt werden. Das Element wird ohne Bodeneinstand geliefert! Das Schiebetür-Einbauelement ist vorgerichtet mit waagrechten Querstreben, an welchen die Gipskartonplatten befestigt werden können (für die Ständerwerkskonstruktion müssen 100 mm Ständer verwendet werden).

*** Ab Baurichtmaß 1125 ist erforderlich, dass das Element auf jeder Seite doppelt beplankt wird!!

... Stk Größe 125 (Fertigwandstärke) x x (Baurichtmass)